OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fødevarekontakt

MultiLine

Kødfilm Uperforeret B45cmxL2000m 12my PVC

Sidste revisionsdato: 2026-11-03
Dokument Dato: 2026-11-03

Varenummer	**143689**
Fødevarekontakt	Egnet til alle typer fødevarer, dog ikke rene fedtstoffer og olier eller fødevarer konserveret i et olieholdigt medium.
Kontakt kommentar	Velegnet til langtidsopbevaring ved stuetemperatur eller lavere temperaturer



KONTAKTTEMPERATUR/TID

Nedre temperatur: - °C

Øvre temperatur: 100 °C

Frysning	Køl	Stue-temperatur	Varmholdelse	Hot-fill*	Mikroovn	Konventionel ovn
✓	✓	✓		✓	✓	

Temperatur og tid:
Op til 40°C / Ingen begrænsninger. 40°C - 70°C / 2 time. 70°C - 100°C / max 15 minutter

MATERIALE	Materialekombination	Materialeprocent
	Plastic PVC - Poly Vinyl Chloride pure	0 %
LAGEROPBEVARING	Opbevares ved 15-20 °C og beskyttet mod fugt. Filmens egenskaber kan ændres ved opbevaring under ekstreme forhold.	
I OVERENSSTEMMELSE MED	EU 1935/2004/EC EU 2023/2006/EC (Good Manufacturing Practices) EU 1907/2006/EC (REACH) EU 2025/40 (PPWR) EU 10/2011/EC	

MultiLine A/S
DK-4180 Sorø ▪ DK-8940 Randers SV
Tlf. +45 7010 7700 ▪ **www.multiline.dk**

ISO 14001 Management System Certification BUREAU VERITAS Certification Denmark A/S

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fødevarekontakt

MultiLine

TESTOPLYSNINGER

Migrationstestresultater

Testkode	Test Type	Standard testbetingelser
OM2	Alle simulanter	10 dage ved 40 °C – Enhver langtidsopbevaring ved stuetemperatur eller lavere, herunder når emballeret under hot-fill-betingelser, og/eller opvarmning til en temperatur T, hvor 70 °C ≤ T ≤ 100 °C i maksimalt t = 120/2^((T-70)/10) minutter. Med alle simulanttyper.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

☑ **Produktet indeholder "Dual use" stoffer:**
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)
E1518, E472a, E500

☐ **Produktet indeholder en funktionel plastbarriere:**

Sporbarhed:
Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

SYMBOLER

Materialegenvindingskode:



ERKLÆRINGEN

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

UNDERSKRIFT

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen
Administrerende Direktør

MultiLine A/S
DK-4180 Sorø ▪ DK-8940 Randers SV
Tlf. +45 7010 7700 ▪ **www.multiline.dk**

ISO 14001 Management System Certification BUREAU VERITAS Certification Denmark A/S